

G2006433

MARQUAGE : CE

GANT ANTI FROID

MATERIAUX : PVC (DOUBLE COUCHE)
"TAILLES\u00a0: 10(XL)"

Protection mécanique

Résistance aux huiles

Protection thermique

Protection chimique

Imperméable à l'eau

EN374

EN374

EN388 - 4122

4122
4 ---Abrasion
1 ---Coupure
2 ---Déchirure
2 ---Perforation

EN511

1 ---Froid convectif
2 ---Froid de contact
1 ---Etanchéité à l'eau

NORMES	EN420 (exigences générales) EN388 (résistances mécaniques) EN374 (résistances chimique) EN388 (protection contre le froid)
LONGUEUR	26,7 cm
DEXTÉRITÉ	Niveau 5
EPAISSEUR	1,4 mm
APPLICATION	Conçu pour la manipulation de produits très froids ou congelés, d'huiles ou de liquides chimiques
EMBALLAGE	Sacs de 5 paires / Carton de 50 paires

DÉTAIL

- EPI de catégorie III.
- Gant en PVC avec doublure en coton interlock. Sans coutures. Résistant aux produits chimiques, aux huiles et à l'eau (imperméable).
- Résistant à l'acide sulfurique (classe 6).
- Certifié contre le froid, idéal pour la manipulation de produits surgelés.
- Niveau maximum de résistance à l'abrasion (niveau 4).
- L'interlock en coton offre un très grand confort et assure une bonne isolation contre le froid; et le PVC extérieur assure une bonne flexibilité lors de l'utilisation.
- Prise optimisée: finition rugueuse sur la paume et le dos pour faciliter l'adhérence.
- Résistant et flexibilité (niveau de dextérité maximum 5), en particulier conçu pour fonctionner à basses températures.
- Conçu pour la manipulation de produits très froids ou congelés, huiles ou liquides chimiques.
- Le poing assure une bonne protection de l'avant-bras.