

G131

MARQUAGE : CE

GANT ANTI CHALEUR

MATERIAUX : CUIR CROUTE DE BOVIN.
" TAILLES : Unique 10 (XL)"

Protection mécanique

Protection mécanique

EN388 - 4122

4122
4 ---Abrasion
1 ---Coupure
2 ---Déchirure
2 ---Perforation

NORMES	EN420 (exigences générales) EN388 (résistances mécaniques) EN407 (risques thermiques) EN12477 Type A (gants de soudage)
LONGUEUR	26 cm
DEXTÉRITÉ	Niveau 5
EPAISSEUR	1,1 mm
APPLICATION	Agriculture, travail dans les fermes, entretien, colis, manutention en général.
EMBALLAGE	Sacs de 12 paires / Carton de 120 paires

Détail

EPI de catégorie II.

- Gant de soudeur classique flexible et confortable à utiliser, 35 cm de long.
- Également disponible en 40 cm de longueur (Réf G131-40).
- Dos d'une seule pièce et paume en deux, coutures cachées et protégées.
- Doublé dans la paume.
- Manches doublées de toile de coton.
- Coutures cachées et protégées.
- Dos avec tissu anti-calorique et manchon doublé de toile de coton.
- Haute résistance à la déchirure et à la perforation.
- Épaisseur: 1,25 mm.
- Gant de soudage de type A, recommandé pour le soudage en général.
- Propriétés électrostatiques (EN1149-2): résistance électrique 17x10